

Taklucka glaserad RHTG9030 med fast trappa GS50

Certifieringar:

CE ETA-18/0831

Taklucka typ RHTG9030

Glaserat lock, isolerat med HR +++ glas

Standardstorlek: 900 x 3000 mm (gångjärnssida = långsida)

Vikt: 268 kg

Gorter® - helt monterad med:

- Termiskt separerad och isolerad konstruktion
- Fall- och inbrottsbeständigt glas
- Diagonalt handtag ger stöd när du går in och ut
- Vind- och vattentät runt om
- 2 kraftfulla elmotorer

Prestanda enligt CE (ETA-18/0831):

- Isolationsvärde HR+++ glas: $U \leq 0.500 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$
- Isolationsvärde (EN-ISO10077-2): $U_w \leq 0.83 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$
- Ljudisolering (EN-ISO140-3): 27 dB
- Vattentätthet (EN 12208): Klass E 650
- Vindmotstånd (EN 12210): Klass E 2400
- Motstånd mot snöbelastning (EN 1991-1-3): $5 \text{ kN}/\text{m}^2$
- Impact (EN 13049): Klass 5
- Luftgenomsläpplighet (EN 12207): Klass 4

Ytbehandling:



Taklucka glaserad RHTG9030 med fast trappa GS50

Pulverlackerad i RAL 9005/RAL 9010 (utsida) och RAL 9010 (insida).

Fast trappa typ GS50

Gorter helt monterad. Aluminium, anodiserad.

Fördjupningshöjd: mm

- Lutningsjusterbar från 50 ° 66 °
- Standard fördjupningshöjd 2500 mm (50 °) - 3000 mm (66 °)

Trappsteg:

- Mått 730 x 175 x 45 mm
- Med halkskyddsprofilering.

Tillbehör:

- Fästen för montering på golv och i taköppning
- 2 räcken, komplett med stolpar

OBS: fabriksfärdig för montering.

